

DETTAGLI PRODOTTO

Categoria	
Prodotto	CENTRALE DI BETONAGGIO 4 VASCHE (SEMI-NUOVA) RIF. C.108
Ordine Prodotto	
Prezzo di Listino	

DESCRIZIONE

Centrale di betonaggio 4 vasche (Semi-Nuova) Rif. C.108

PRODUZIONE TEORICA: DOSI SECCHIE Mc/h 60.

STOCCAGGIO: VOLUME GEOMETRICO EFFETTIVO MC 50 C.A. CON N°1 LIVELLO DI SPONDE INTERAMENTE REVISIONATE CHIUSE SU 4 LATI.

ESTRAZIONE: LATERALE SX

TELAIO IMPIANTO: 2,4 mt x 9,50 mt x 2,15 mt (H)

VASCHE STOCCAGGIO INERTI:

N°4 scomparti (2900mm x 4200mm) con n°8 bocchette di dosaggio **interamente revisionate.**

DOSAGGIO INERTI:

Tramoggia inerti **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a celle di carico omologata F.S. 20.000 Kg **interamente revisionata** con visualizzatore digitale D400 **nuovo di fabbrica** ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIATI).

DOSAGGIO CEMENTO INCORPORATO GRUPPO VASCHE:

Tramoggia cemento **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a celle di carico omologata F.S. 5.000 Kg **interamente revisionata** con visualizzatore digitale D400 **nuovo di fabbrica** ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIATI).

NASTRO ESTRATTORE:

Nastro estrattore **interamente revisionato** con telo da 600 **nuovo di fabbrica.**

Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).

Supporti su rullo motore interamente revisionati.

Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata per l'intera lunghezza Nuovo di fabbrica.

NASTRO CARICATORE:

Nastro caricatore da 10 mt circa **interamente revisionato** con telo da 600 **nuovo di fabbrica.**

Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).

Supporti su rullo motore interamente revisionati.

Cavalletti di sostegno nuovi di fabbrica e tramoggia di carico in autobetoniera nuova di fabbrica .

Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata fino a mt 2 dal livello terra nuova di fabbrica.

IMPIANTO PNEUMATICO:

N°4 cilindri pneumatici ammortizzati, con scarico rapido per l'apertura delle bocchette di dosaggio e rivestimento esterno in alluminio **Nuovi di Fabbrica.**

N°4 elettrovalvole **Nuove di Fabbrica.**

Compressore da 270 lt. alloggiato sulla parte laterale del telaio **Nuovo di Fabbrica.**

Tubazioni zincata per asservire i n°4 cilindri pneumatici. **Nuova di Fabbrica**

IMPIANTO ELETTRICO:

Interamente nuovo, installato a bordo macchina con scatola di derivazione e canalina zincata. Cavi elettrici per il collegamento della scatola di derivazione a bordo macchina al quadro di comando (per una distanza max di 30 mt.).

QUADRO ELETTRICO:

Manuale, **interamente revisionato.**

COCLEA DI CARICO IN AUTOBETONIERA:

N°1 coclea 190mm lunghezza 10 mt circa, **interamente revisionata.**

VIBRATORI :

N° 2 vibratori a doppia piastra passante tra le bocchette in corrispondenza del primo e secondo scomparto sabbia.

N° 2 vibratore nella tramoggia pesa inerti.

N° 1 vibratore nella tramoggia pesa cemento.

DOSAGGIO ACQUA:

Con lanciaimpulsi **da 2"** e con valvola a sfera a chiusura elettropneumatica **nuovi di fabbrica.**

Visualizzatore digitale sul quadro con arresto automatico del dosaggio anch'esso **nuovo di fabbrica.**

VERNICIATURA:

Interamente sabbiato, uno strato di antiruggine e doppio strato di vernice a rapida essiccazione di colore Verde - RAL 6010

GARANZIA:

Ns. standard 12 mesi dalla messa in funzione e comunque massimo 18 mesi dalla data di consegna. N.B. La responsabilit a tutti gli effetti per quanto concerne la scelta della localit del cantiere ed il rispetto di tutte le norme di legge in materia di montaggio o di mano d'opera di esclusiva pertinenza dell'acquirente. Per ogni eventuale controversia riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Catania