

DETTAGLI PRODOTTO

Categoria	
Prodotto	Centrale di Betonaggio SEMI NUOVA 6 Vasche DP (rif. C.67)
Ordine Prodotto	
Prezzo di Listino	

DESCRIZIONE

Centrale di betonaggio 6 vasche DOPPIO PUNTO DI CARICO (Semi-Nuova) Rif. C.67

PRODUZIONE TEORICA: DOSI SECCHIE Mc/h 100 CAD.

STOCCAGGIO: Due livelli di sponde interamente revisionate chiuse su 4 lati.

VOLUME GEOMETRICO EFFETTIVO MC 230.

CARICO INERTI IDONEO A MEZZO RIBALTABILE

TELAIO : 14,20 x 2,40 x H 2,20 MT

ESTRAZIONE: DOPPIA LATERALE (N°1 SX-N°1 DX).

VASCHE STOCCAGGIO INERTI:

N° 6 scomparti (da mm 2900x4300 cad.).

N° 12 bocchette di dosaggio **interamente revisionate.**

DOSAGGIO INERTI:

N° 2 tramogge inerti **interamente revisionate**, con sistemi di pesatura a cella di carico omologata F.S. 20.000 Kg **Nuovi di Fabbrica** con visualizzatori digitale D400 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIATI).

DOSAGGIO CEMENTO:

N°2 tramogge cemento **interamente revisionate**, con sistemi di pesatura a cella di carico omologata F.S. 5.000 Kg **Nuovi di Fabbrica** con visualizzatori digitali D400 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIATI).

NASTRI ESTRATTORI:

N°2 nastri estrattori **interamente revisionati** con teli da 800 **nuovi di fabbrica.**

Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).

Supporti su rullo motore interamente revisionati.

Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata per l'intera lunghezza Nuovo di fabbrica.

NASTRI CARICATORI:

N°2 nastri caricatori da 16 mt c.a. **interamente revisionati (teli da 800 : n°1 nuovo di fabbrica - n°1 interamente revisionato)**

Cavalletti di sostegno nuovi di fabbrica e tramogge di carico in autobetoniera interamente revisionate.

Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finecorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata fino a mt 2 dal livello terra nuova di fabbrica.

Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).

Supporti su rullo motore interamente revisionati.

IMPIANTO PNEUMATICO:

N°12 cilindri pneumatici ammortizzati, con scarico rapido per l'apertura delle bocchette di dosaggio e rivestimento esterno in alluminio **Nuovi di Fabbrica.**

N°12 elettrovalvole **Nuove di Fabbrica.**

Compressore da 500 lt. alloggiato sulla parte laterale del telaio **Nuovo di Fabbrica.**

Tubazioni zincata per asservire i n°12 cilindri pneumatici **Nuova di Fabbrica.**

IMPIANTO ELETTRICO:

Interamente nuovo, installato a bordo macchina con scatola di derivazione e canalina zincata. Cavi elettrici per il collegamento della scatola di derivazione a bordo macchina al quadro di comando (per una distanza max di 30 mt.).

QUADRO ELETTRICO:

N°2 interamente revisionati.

COCLEA DI CARICO IN AUTOBETONIERA:

N°2 coclee diametro esterno 273 mm lunghezza 10 mt c.a., **interamente revisionate.**

VIBRATORI :

N°8 vibratori a parete tra le bocchette in corrispondenza di n° 4 scomparti.

N°8 vibratori nelle due tramogge pesa inerti (4+4) in corrispondenza di n° 4 scomparti.

N°2 vibratori nelle tramogge pesa cemento.

DOSAGGIO ACQUA:

Con n°2 lanciaimpusi **da 2"** e con valvola a sfera a chiusura elettropneumatica **nuovi di fabbrica.**

Visualizzatori digitali sul quadro con arresto automatico del dosaggio anch'essi **nuovi di fabbrica.**

VERNICIATURA:

Interamente sabbiato, uno strato di antiruggine e doppio strato di vernice a rapida essiccazione.

GARANZIA:

Ns. standard 12 mesi dalla messa in funzione e comunque massimo 12 mesi dalla data di consegna. N.B. La responsabilità a tutti gli effetti per quanto concerne la scelta della località del cantiere ed il rispetto di tutte le norme di legge in materia di montaggio o di mano d'opera è di esclusiva pertinenza dell'acquirente. Per ogni eventuale controversia è riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Catania.