

DETTAGLI PRODOTTO

Categoria	
Prodotto	Centrale di Betonaggio SEMI NUOVA 5 Vasche (rif. C.72)
Ordine Prodotto	
Prezzo di Listino	

DESCRIZIONE

Centrale di betonaggio 5 vasche (Semi-Nuova) Rif. c.72**PRODUZIONE TEORICA: DOSI SECCHHE Mc/h 80.****STOCCAGGIO: VOLUME GEOMETRICO EFFETTIVO MC 85 C.A.****Con un livello di sponde nuove di fabbrica sp. 3mm.****ESTRAZIONE: centrale.****TELAIO : 10,75 x 2,40 x H 2,25 MT****VASCHE STOCCAGGIO INERTI:**N°5 scomparti (5 x 2750 mm, larghezza 4280mm) con n°10 bocchette di dosaggio **interamente revisionate.****DOSAGGIO INERTI:**Tramoggia inerti **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a cella di carico omologata F.S. 20.000 Kg **Nuovo di Fabbrica** con visualizzatore digitale D400 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIATI).**DOSAGGIO CEMENTO:**Tramoggia cemento **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a cella di carico omologata F.S. 5.000 Kg **Nuovo di Fabbrica** con visualizzatore digitale D400 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIATI).**NASTRI ESTRATTORI:**N. 2 **interamente revisionati**, con telo da 600 **nuovo di fabbrica.****Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).****Supporti su rullo motore interamente revisionati.****Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata per l'intera lunghezza Nuovo di fabbrica.****NASTRO CARICATORE:**Nastro caricatore da 15 mt c.a. **interamente revisionato** con telo da 600 **nuovo di fabbrica.****Cavalletti di sostegno e tramoggia di carico in autobetoniera nuovi di fabbrica.****Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata fino a mt 2 dal livello terra nuova di fabbrica.****Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).****Supporti su rullo motore interamente revisionati.****IMPIANTO PNEUMATICO:**N°5 cilindri pneumatici ammortizzati, con scarico rapido per l'apertura delle bocchette di dosaggio e rivestimento esterno in alluminio **Nuovi di Fabbrica.**N°5 elettrovalvole **Nuove di Fabbrica.**Compressore da 500 lt. alloggiato sulla parte laterale del telaio **Nuovo di Fabbrica.**Tubazioni zincata per asservire i n°5 cilindri pneumatici **Nuova di Fabbrica.****IMPIANTO ELETTRICO:****Interamente nuovo, installato a bordo macchina con scatola di derivazione e canalina zincata. Cavi elettrici per il collegamento della scatola di derivazione a bordo macchina al quadro di comando (per una distanza max di 30 mt.).****QUADRO ELETTRICO:**Manuale, **nuovo di fabbrica.****COCLEA DI CARICO IN AUTOBETONIERA:**N°1 coclea 273 mm lunghezza 10 mt c.a. **nuova di fabbrica.****VIBRATORI :**

N°2 vibratori a doppia piastra passante tra le bocchette in corrispondenza di due scomparti sabbia.

N° 2 vibratore nella tramoggia pesa inerti in corrispondenza dei due scomparti sabbia.

N° 1 vibratore nella tramoggia pesa cemento.

DOSAGGIO ACQUA:

Con lanciaimpusi **da 2"** e con valvola a sfera a chiusura elettropneumatica **nuovi di fabbrica.**

Visualizzatore digitale sul quadro con arresto automatico del dosaggio anch'esso **nuovo di fabbrica.**

ACCESSORI:

Determinati in base alle esigenze del cliente.

SILOS:

Il numero e le dimensioni dei silos di stoccaggio del cemento e delle relative coclee da abbinare alla centrale di betonaggio verranno determinate in base alle specifiche esigenze.

VERNICIATURA:

Interamente sabbiato, uno strato di antiruggine e doppio strato di vernice a rapida essiccazione di colore Verde - RAL 6010

GARANZIA:

Ns. standard 12 mesi dalla messa in funzione e comunque massimo 18 mesi dalla data di consegna. N.B. La responsabilit a tutti gli effetti per quanto concerne la scelta della localit del cantiere ed il rispetto di tutte le norme di legge in materia di montaggio o di mano d'opera di esclusiva pertinenza dell'acquirente. Per ogni eventuale controversia riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Catania.