

## DETTAGLI PRODOTTO

Categoria	
Prodotto	Centrale di Betonaggio SEMI NUOVA 4 Vasche (rif. C.78)
Ordine Prodotto	
Prezzo di Listino	

## DESCRIZIONE

**Centrale di betonaggio 4 vasche (Semi-Nuova) Rif. C.78**

**PRODUZIONE TEORICA: DOSI SECCHIE Mc/h 80.**

**STOCCAGGIO: VOLUME GEOMETRICO EFFETTIVO MC 90 C.A. CON N° 2 LIVELLI DI SPONDE NUOVE DI FABBRICA SP. 3MM CHIUSE SU 3 LATI (2° LIVELLO DA 0,8 MT).**

**ESTRAZIONE: LATERALE DX**

**TELAIO IMPIANTO RINFORZATO : 2,25 mt x 8,00 mt x 2,30 mt (H)**

**VASCHE STOCCAGGIO INERTI:**

N°4 scomparti (4 x 2750 mm, larghezza 4000mm) con n°8 bocchette di dosaggio **nuove di fabbrica.**

**DOSAGGIO INERTI:**

Tramoggia inerti **interamente revisionata (parte inferiore nuova di fabbrica)**, con sistema di pesatura a cella di carico omologata F.S. 20.000 Kg **Nuovo di Fabbrica** con visualizzatore digitale EV 2001 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIAl).

**DOSAGGIO CEMENTO:**

Tramoggia cemento **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a cella di carico omologata F.S. 5.000 Kg **Nuovo di Fabbrica** con visualizzatore digitale EV 2001 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIAl).

**NASTRO ESTRATTORE:**

Nastro estrattore **interamente revisionato** con telo da 600 **nuova di fabbrica.**

Motore + riduttore **nuovi di fabbrica.**

**Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).**

**Supporti su rullo motore Nuovi di Fabbrica (marca SKF).**

**Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata per l'intera lunghezza Nuovo di fabbrica.**

**NASTRO CARICATORE:**

Nastro caricatore da 15 mt circa **interamente revisionato** con telo da 600 **nuovo di fabbrica.**

**Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).**

**Supporti su rullo motore interamente revisionati.**

**Cavalletti di sostegno e tramoggia di carico in autobetoniera nuovi di fabbrica.**

**Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata fino a mt 2 dal livello terra nuova di fabbrica.**

**IMPIANTO PNEUMATICO:**

N°4 cilindri pneumatici ammortizzati, con scarico rapido per l'apertura delle bocchette di dosaggio e rivestimento esterno in alluminio **Nuovi di Fabbrica.**

N°4 elettrovalvole **Nuove di Fabbrica.**

Compressore da 270 lt. alloggiato sulla parte laterale del telaio **Nuovo di Fabbrica.**

Tubazioni zincata per asservire i n°4 cilindri pneumatici. **Nuova di Fabbrica**

**IMPIANTO ELETTRICO:**

**Interamente nuovo, installato a bordo macchina con scatola di derivazione e canalina zincata. Cavi elettrici per il collegamento della scatola di derivazione a bordo macchina al quadro di comando (per una distanza max di 30 mt.).**

**QUADRO ELETTRICO:**

Manuale, **nuovo di fabbrica.**

**COCLEA DI CARICO IN AUTOBETONIERA:**

N°1 coclea 273 mm, **interamente revisionata.**

**VIBRATORI :**

N° 1 vibratori a doppia piastra passante tra le bocchette in corrispondenza del primo scomparto sabbia.

N° 1 vibratore nella tramoggia pesa inerti.

N° 1 vibratore nella tramoggia pesa cemento.

**DOSAGGIO ACQUA:**

Con lanciaimpusi **da 2"** e con valvola a sfera a chiusura elettropneumatica **nuovi di fabbrica.**

Visualizzatore digitale sul quadro con arresto automatico del dosaggio anch'esso **nuovo di fabbrica.**

**ACCESSORI:**

Determinati in base alle esigenze del cliente.

**SILOS:**

Il numero e le dimensioni dei silos di stoccaggio del cemento e delle relative coclee da abbinare alla centrale di betonaggio verranno determinate in base alle specifiche esigenze.

**VERNICIATURA:**

Interamente sabbiato, uno strato di antiruggine e doppio strato di vernice a rapida essiccazione di colore Verde - RAL 6010

**GARANZIA:**

Ns. standard 12 mesi dalla messa in funzione e comunque massimo 18 mesi dalla data di consegna. N.B. La responsabilit a tutti gli effetti per quanto concerne la scelta della localit del cantiere ed il rispetto di tutte le norme di legge in materia di montaggio o di mano d'opera di esclusiva pertinenza dell'acquirente. Per ogni eventuale controversia riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Catania